

قاتل خاموش را جدی بگیرید



شناسه خبر : ۱۳۷۳۹۹ چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۶

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با بیان اینکه با سرد شدن هوا حوادث گاز گرفتگی افزایش پیدا می کند از شهروندان خواست از بخاری های استاندارد برای گرم کردن منازل استفاده کنند.

به گزارش موج خبر، سید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اظهارداشت: خوشبختانه شهروندان تهران نسبت به گذشته نسبت به موضوعات ایمنی حساس تر شده و مراقب بیشتری در جهت پیشگیری از حوادث و حفاظت از خود به عمل می آورند.

وی افزود: با توجه به ورودت هوا و احتمال افزایش حوادث گاز گرفتگی از شهروندان تقاضا داریم در صورت افزایش تعداد وسایل گرمایشی از بخاری های استاندارد استفاده کرده و حتماً مسیری را برای ورود هوا به داخل محیط به ویژه در منازل کوچک باز گذاشته و هرگز تمام راه های ورود هوا را مسدود نکنند چرا که باز گذاشتن مقداری از پنجره نزدیک به وسایل گرمایشی کفایت می کند.

وی بر لزوم نصب وسایل گرمایشی توسط افراد متخصص نیز تاکید کرد و گفت: بی احتیاطی و نا آگاهی در راه اندازی وسایل گرمایشی موجب می شود که این وسایل به درستی کار نکنند و عدم کارکرد صحیح آن بسیار خطرناک است بنابراین این وسایل حتماً باید از سوی افراد متخصص نصب شود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی پایتخت با بیان اینکه بخاری های گازی، نفتی، شومینه، پکیج، آبگرمکن و موتورخانه می تواند منجر به تولید مونوکسید کربن و گاز گرفتگی شود، افزود: بخاری که به مدت طولانی در محیط بسته روشن بماند نیز می تواند باعث تولید این گاز کشنده شود، این گاز به دلیل کاهش اکسیژن در محیط به وجود می آید، پس اگر یک وسیله شعله دار در محیطی وجود داشته باشد و راه مناسبی برای ورود هوا نباشد به زودی در آن محل گاز مونوکسید کربن تولید و منتشر می شود.

وی با بیان اینکه مونوکسید کربن گازی بدون رنگ و بو است، تاکید کرد: با کمی دقت می توان از وقوع مسمومیت با مونوکسید کربن جلوگیری کرد و اگر شهروندان از وسایلی که دارای شعله است استفاده می کنند باید به این مورد توجه داشته باشند که حتماً یک راه برای گردش هوا در نظر بگیرند همچنین شهروندان می توانند از هشدار دهنده های مونوکسید کربن استفاده کنند تا در صورت افزایش مونوکسید کربن در محل دستگاه دتکتور در این باره هشدار دهد.

ملکی با بیان اینکه نقص در سیستم دودکش نیز یکی از عوامل مسمومیت با مونوکسید کربن است، اظهار داشت: دودکش عایق که داخل دیوار است حتماً باید تا قسمت بالایی ساختمان رفته باشد. همچنین حتماً باید در انتهای لوله کلاهی H نصب شود، این کلاهی از ورود شاخ و برگ درختان به داخل لوله جلوگیری می کند و علاوه بر آن نیز موجب خروج هر چه بهتر آلاینده ها می شود.

منبع: مهر

انتهای پیام/